

ECen V 有线会议主机 · 全功能款

多功能数字会议系统采用先进数字化控制技术，系统功能涵盖：会场设计、话筒管理、摄像机自动跟踪、控制管理、会议录音等等；1台 ECen V 可带 60 席会议单元，扩展最多可达到 250 席；匹配数字音频网络交互盒，4 路 NET 话筒接口，可增加 120 席会议单元；会议系统软件采用模块化设计，包括：(1) 基础设置软件模块；(2) 高级会场设计模块；(3) 话筒控制软件模块；(4) 表决管理软件模块；(5) 视频控制软件模块；(6) 会议进程管理软件模块；(7) 会后资料处理模块支持 2 种手拉手连接方式：线型连接、环型连接；具备双机热备份模式功能，具备线路带电“热插拔”功能，支持即插即用；内置 4 进 2 出标清摄像跟踪切换模块，无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪；内嵌表决模块，配合应用软件，可实现表决系统功能；中控接口，PC 接口，可实现管理软件、中控等设备控制指令可集成到各个 IoT 管理平台。

PRODUCT FEATURES

产品特点

- ECenV 支持电脑软件和主机面板设置参数；
- 数字化处理和传输技术，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，支持环形备份连接，专用六芯带屏蔽线传输距离可达 250 米；
- 内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑制器具有 DATA 网络控制接口，控制网线可延长至 1000 米连接管理会议；
- 采用 6 芯 DIN 带双屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线连接，有效防止线路电磁干扰；
- 1 路 5V 消防联动警报接口，此接口为扩展接口，可用于消防警报连接端口；
- 具有 USB 录音功能（具备录音开关按键）可对会议进行录音；
- 具有 3.5mm 耳机接口，可实现系统监听功能；
- 具有矩阵连接端子，可外接矩阵扩展视像跟踪功能；
- 扩展混合切换矩阵，视频自动切换可扩展至 128 路；
- 级联多台扩展主机可挂载 250 席表决 / 视像单元或 4096 席讨论单元同时进行会议；
- 配合电话耦合器可以进行远程电话会议；
- 配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议。

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

频率响应	40Hz~20KHz
取样频率	24bit/48KHz
动态范围	110dB
信噪比	90dB 以上
总谐波失真	小于 0.1%
串扰	<-80dB
工作温度	0° C-40° C
工作湿度	25%-85%
录音	USB(带开关)
供电	交流 220V-230V-50Hz-60Hz
主机净重	11.6kg
尺寸	485mm×100mm×355mm

