

ECen SE 有线数字会议主机

Brähler 全新数字会议主机，国际家族脸谱设计，采用先进的数字化控制技术。网页控制：配合 WIFI 或网线组成的局域网，可使用移动设备。单台主机可直接连接共 100 台会议单元，扩展可连接不少于 250 台会议单元，可同时打开不少于 24 台话筒。主机具备四路话筒航空接口，采用“T”型线，手拉手连接，具备“热插拔”功能。具备双向 RS-232 串口，可实现视像跟踪、语音识别、语音翻译等功能。可通过中控系统对主机进行开关话筒、模式转换等操作。

PRODUCT FEATURES 产品特点

- 主机具备系统运行指示灯及电平指示灯；
- 内置双供电模块，电能输出高效、稳定；
- 航空铝材质，高强度、高密度、抗腐蚀；
- 表面纳米涂层，耐氧化、不留指纹；
- 支持有线及无线连接调试方式，灵活进行会议控制与管理；
- 具备一键 ID 编码按钮，可自动完成编码设置；
- 壳体散热槽设计大幅提升散热性能；
- 内置摄像跟踪模块，通过软件即可完成设置，支持 EVI-D70、PELCO-D、PELCO-P 协议；
- 具备消防联动接口，低电平触发警报，话筒指示灯闪烁提示参会者有序离场；
- 单链路 400 米内可连接 25 台话筒单元。

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

频率响应	20Hz-20KHz
灵敏度	-15dB
信噪比	82dB
平衡输出阻抗	2.2KΩ
最大电流消耗	1A
功率	120W
电源	AC 220V/ 50Hz
话筒单元接口	4×8 芯航空插座
扩展接口	1×8 芯航空插座
TCP/IP 网络接口	1×RJ45 接口
录音接口	1×USB 接口

