

EMic SE-Bundle 数模双备方管代表单元

Brähler 新一代方管会议话筒，卓越的拾音效果，完美体现人声；话筒支持“热插拔”，即插即用；咪杆具备卡农接口的，数模双备设计；按键及咪杆具备红色指示灯，指示设备发言状态；具备手动开启及声控开启两种激活发言模式；全新的电路设计优化单元功耗，满足更多单元连接到主机；具备 3.5mm 耳机接口，可通过主机统一调整其音量。

PRODUCT FEATURES 产品特点

- 内置双 14mm 金膜电容话筒设计，高度还原人声；
- 话筒咪杆与底座分离式设计，可更换鹅颈话筒杆，便于运输；
- 咪杆仿皮设计，不留指纹；
- 单元底座采用超薄设计理念，喷涂环保纳米疏油涂层；
- 全金属壳体设计加强抗手机干扰性能；
- 底座具备 1.3 米永久线缆。



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

单体	电容式
指向性	心型指向性（双咪芯）
拾音距离	20-80cm
咪杆调节角度	垂直 145°，水平 100°
最大电流消耗	60mA
灵敏度	-50dB/Pa
频率响应	38Hz-20KHz
信噪比	72dB
最大输入声压	(f=1KHz, THD < 3%) 128dB;
输入阻抗	(F=1KHZ) 2.2kΩ
耳机接口	3.5mm
迷你卡侬接口	48V 幻象供电
咪杆长度	210mm
组件	代表底座-数模双备：EMic-M 方管话筒杆-数模双备：S210-M


MEASUREMENT ENVIRONMENT 测量环境

温度 Temperature: 29° C
相对湿度 Relative Humidity: 60%
气压 Pressure: 102kPa
环境噪声 Ambient Noise: ≤ 32dBA

MEASURING EQUIPMENT 测量设备

音频分析仪 Audio Analyzer: Audio Precision APx515
扬声器 Speaker: 真力 GENELEC® SAM™ 8361A Three Frequency Coaxial
Intelligent Monitor Speaker 三分频同轴智能监听音箱

POLAR PATTERN 指向性



FREQUENCY RESPONSE 音频曲线

