

# EChair S-Bundle 有线方管主席单元

Brähler 新一代方管会议话筒，卓越的拾音效果，完美体现人声；话筒支持“热插拔”，即插即用；按键及咪杆具备红色指示灯，指示设备发言状态；主席单元具备一键静音优先按键，可临时或永久关闭所有代表单元，掌控会议进程；具备手动开启及声控开启两种激活发言模式；系统中主席单元不受数量限制，并可置于回路中任意位置；全新的电路设计优化单元功耗，满足更多单元连接到主机；具备 3.5mm 耳机接口，可通过主机统一调整其音量。

## PRODUCT FEATURES

### 产品特点

- 主席单元具备一键静音功能；
- 内置 14mm 金膜电容话筒设计，高度还原人声；
- 话筒咪杆与底座分离式设计，可更换鹅颈话筒杆，便于运输；
- 咪杆仿皮设计，不留指纹；
- 单元底座采用超薄设计理念，喷涂环保纳米疏油涂层；
- 全金属壳体设计加强抗手机干扰性能；
- 底座具备 1.3 米永久线缆。



## TECHNICAL PARAMETERS

### 技术参数


单体	电容式
指向性	心型指向性
拾音距离	20-80cm
咪杆调节角度	垂直 145°，水平 100°
最大电流消耗	60mA
灵敏度	-50dB/Pa
频率响应	38Hz-20KHz
信噪比	72dB
最大输入声压	(f=1KHz, THD < 3%) 128dB
输入阻抗	(F=1KHZ) 2.2kΩ
耳机接口	3.5mm
咪杆长度	210mm
组件	主席底座-有线: EChair 方管话筒杆: S210

## MEASUREMENT ENVIRONMENT

### 测量环境

温度 Temperature: 29° C  
相对湿度 Relative Humidity: 60%  
气压 Pressure: 102kPa  
环境噪声 Ambient Noise: ≤ 32dBA

## POLAR PATTERN 指向性



## MEASURING EQUIPMENT

### 测量设备

音频分析仪 Audio Analyzer: Audio Precision APx515  
扬声器 Speaker: 真力 GENELEC® SAM™ 8361A Three Frequency Coaxial  
Intelligent Monitor Speaker 三分频同轴智能监听音箱

## FREQUENCY RESPONSE 音频曲线

