

AM V-1 无线手持话筒

手咪的机身以坚固及符合人体工程学的金属制造，专业耐用；采用超宽频 120MHz，以特性稳定而又有出色话音表现的标准设计的演出话筒；音频讯号具有平稳及宽广的频率响应曲线；红外线数据同步功能，自动、快速及精确地与接收机对频。

PRODUCT FEATURES 产品特点

- 手咪采用阵列式天线发射设计，稳定发射信号；
- 专业防震设计，极大地消除机械与环境噪音；
- 红外线数据同步功能，能自动、快速及精确的与主机对频；
- 咪头模组分离式设计，可根据需要更换咪头；
- 节能电路设计，两节 AA 电池保障 10 小时稳定工作；
- 航空铝管体为亚洲用户提供更好手握感的同时，更加坚固且降低手噪；
- 阳极氧化工艺。

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

载波频段	UHF 603-699 MHz
振荡方式	PLL 相位锁定频率合成
谐波辐射	<-65dBm
频带宽度	120MHz
最大偏移度	±45KHz
咪头	动圈式，心型指向性
电流消耗	90mA(典型)
尺寸	φ52.2mm×264.2mm



MEASURING EQUIPMENT 测量设备

音频分析仪 Audio Analyzer: Audio Precision APx515
扬声器 Speaker: 真力 GENELEC® SAM™ 8361A Three Frequency Coaxial
Intelligent Monitor Speaker 三分频同轴智能监听音箱

FREQUENCY RESPONSE 音频曲线

