

# AIR III-T 双通道无线主机

系统集成自动搜索空闲频道选择；三重静音控制电路，保证接收稳定性，隔绝外界干扰；最新 OLED 屏显示，所有工作状态一目了然；轻触式按钮控制，易于设定和操作；发射机电池电量指示功能，准确反馈电池使用状态；6 段音频及 6 段射频电平指示功能；红外线数据同步装置，设定快速而准确。

## PRODUCT FEATURES

### 产品特点

- OLED 点阵屏幕显示，下拉式菜单控制；
- 主菜单操作采用单键飞梭旋转开关方式，操作快速方便；
- 独立音量调节飞梭旋转开关；
- 一键自动搜索空闲频道功能；
- 发射机电池电量指示功能；
- 3 段式射频阈值控制；
- 导频开 / 关可转换功能；
- 3 档亮度调节功能；
- 面板锁定开 / 关可选功能。

## TECHNICAL PARAMETERS

### 技术参数

频率范围	650~675+675~700MHz
最大频道数	99+65
最大频率个数	2000
频带宽度	25MHz+25MHz
接收灵敏度	<-95dBm for 30dB S/N Ra
最大频偏	+/-60KHz
频率响应	50~15KHz(±3dB)
信噪比	>102dB (A)
失真度	<0.6% to 1KHz
动态范围	>105dB
音频插座	XLR+jack
天线插座	2 BNC,50Ω
音频输出电平	>+8dBu max
电源	12V DC/1000mA
尺寸	414mm×44mm×160mm
重量	约 1940g

