

AIR III-1 无线手持话筒

系统集成自动空闲频道选择；三重静音控制电路，保证接收稳定性，隔绝外界干扰；最新 OLED 屏显示，所有工作状态一目了然；轻触式按钮控制，易于设定和操作；发射机电量指示功能，准确反馈电池使用状态；6 段音频及 6 段射频电平指示功能；红外线数据同步装置，设定快速而准确。

PRODUCT FEATURES

产品特点

- 咪头组件分离式设计、可选配多种咪头组件；
- OLED 屏可显示组号、频率、电池电量、RF 功率、AF 增益等状态；
- 三级射频功率调整 (2mW/10mW/30mW)；
- 多级咪头输入灵敏度调节功能 (-27dB~0dB)；
- 红外线数据同步装置。

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

频率范围	650~700MHz
最大频道数	164
输出功率	50mW/10mW/2mW
副波抑制	>50dBc
频带宽度	50MHz
最大调制深度	+/- 60KHz
频率响应	50~15K Hz(±3dB)
信噪比	>102dB(A)
失真度	<0.6 % to 1KHz
增益调节范围	27dB
电源	2x1.5 V(AA)
电池使用时间	>8H/ 按 1300mAH 计算
尺寸	(包括话筒头) 258mm × Φ56mm
重量	约 (不含电池) 430g

