

AM III-2/PM III 无线领夹话筒 / 腰包发射器

系统集成自动空闲频道选择；三重静音控制电路，保证接收稳定性，隔绝外界干扰；最新 OLED 屏显示，所有工作状态一目了然；轻触式按钮控制，易于设定和操作；发射机电池电量指示功能，准确反馈电池使用状态；6 段音频及 6 段射频电平指示功能；红外线数据同步装置，设定快速而准确。

PRODUCT FEATURES

产品特点

- OLED 屏可显示组号、频率、电池电量、RF 功率、AF 增益等状态；
- 三级射频功率调整（2mW/10mW/30mW）；
- 多级咪头输入灵敏度调节功能（-27dB~0dB）；
- 红外线数据同步装置。

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

AM III-2 无线领夹话筒（黑色）

灵敏度	-42 ± 2dB
输出电阻	≤ 680Ω
指向性	单指向
频响范围	20Hz-20KHz
工作电压	DC1.5V-10V
标准工作电压	DC1.5V
最低工作电压	1.5V
消耗电流	≤ 0.5mA
信噪比	≥ 58dB

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

PM III 腰包发射器

频率范围	650~700MHz
最大频道数	164
输出功率	50mW/10mW/2mW
副波抑制	>50dBc
频带宽度	50MHz
最大调制深度	+/-60KHz
频率响应	50~15KHz (±3dB)
信噪比	>102dB (A)
失真度	<0.6% to 1KHz
增益调节范围	27dB
电源	2x1.5V (AA)
电池使用时间	> 8 小时
尺寸	(包括话筒头)64mm×85mm×26mm

