

CL400 无线流媒体主机

高性能、无线投屏效果极佳的无线流媒体网关，适用于各平台软视频会议。内置Wi-Fi模块，支持多种接入方式。用户轻松地将电脑端或移动端等设备以无线方式镜像或扩展到显示端，并且电脑端可以通过无线方式调用USB外设。适用于会议室、工作组讨论等多人协作终端的应用场景。

PRODUCT FEATURES 产品特点

- 支持Airplay、Miracast（单独购买）和USB dongle、HDMI dongle、Type-c dongle、软件等多种无线连接方式。
- 使用自带笔记本电脑开启视频会议。
- 通过软件将分散的设备进行集中管理，将分布在局域网内的无线流媒体网关进行管理，通过平台软件在线寻找流媒体网关，显示设备在线、离线状态。
- 支持三种安全等级设置，支持AES-256Bit、RSA-1024Bit数据加密方式增加会议安全性，支持双网口配置内外网物理隔离。
- 可通过网络使多台主机级联，实现多个HDMI输出，并且实用于小组讨论，可通过搭配PAD镜像软件进行镜像控制。
- 全屏显示和多画面显示均支持快速无缝切换支持最高4K@60Hz的HDMI输出分辨率。

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

HDMI output	1 x HDMI2.0
输出分辨率	最高3840 x 2160 ⁸ (2160p60)
模拟音频输出	RAW PCM, 16 bit, 32/44.1/48KHz sps; PCM 2.0
网口	RJ45 x2: 1000Mbps x1, 100Mbps x1
USB 接口	USB3.0 x3, USB 2.0 x1, Type-C x2
音频输入	Airplay, Miracast, Dongle, Windows/MAC
控制连接	3.5mm凤凰端子/ RS232接口
数据吞吐量	高达1200Mbps
无线传输协议	WIFI IEEE 802.11 a/g/n/ac
频率	2.4 GHz & 5 GHz
控制方式	网页版用户界面, Telnet API, RS232, 可视化预览
电源	DC12V / POE (IEEE802.3af)
电源功耗	10W（最大）
净重	1.0kg
尺寸(宽 x 高 x 深)	165mm x 95mm x 24.5mm (including antenna: 165mm x 125mm x 24.5 mm)

