

A8 8路智能混音器

本设备是一台8通道话筒智能自动混音器，设计用于会议扩声、录音和广播等应用。自动混音器可以在需要多个话筒的应用场合大幅度提高音响质量。可以将低阻抗动圈话筒或电容话筒一起使用。可将多台自动混音器级联使用。解决反馈前增益不足的问题，语音清晰不掉字。

每个输入通道都有一个两段均衡器。均衡器可以减少不需要的低频拾音，从而使领夹式、界面式和手持式等不同话筒类型声音统一。

PRODUCT FEATURES

产品特点

- 能够自动调节以适应室内背景噪声变化的快速启动无噪声话筒选择；
- 在启动多个话筒时，可进行自动增益调整；
- 用于每个通道的可调整低频滚落和高频倾斜均衡；
- 通道启动和削波指示器；
- 带有可选阈值和发光二极管指示灯的峰值响应输出限幅器；
- 有源48V平衡话筒；
- 带有手动电平控制器的辅助电输入；
- 系统级联可连接512个话筒。

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

电压增益输出	34dB
输出阻抗	600Ω
输入阻抗	>2 kΩ
总谐波失真	<0.1%at +18 dBVoutput level
信噪比	90 dB at 1 kHz
频率响应	20Hz-20kHz
低频均衡	20Hz-300Hz
高频均衡	3kHz-20kHz
工作电压	100-240V~50/60Hz
外观尺寸	480*308*50 mm
净重	3.6 kg

